

# SPECIFICHE TECNICHE DATI DIGITALI PER LA FORNITURA DELLE PAGINE PUBBLICITARIE

29 maggio 2009

**Il PDF:** deve contenere un solo documento, non deve essere protetto da password

**versione:** PDF 1.3 (generato da Acrobat 4 o superiore)

**standard:** X-1a

**intento di output:** attivato

**condizione di output:** Coated FOGRA39 (vedasi dettaglio allegato)

**font:** devono essere incorporate

**spazio colore:** il documento deve essere fornito nello spazio colore CMYK Fogra39 (gli elementi in RGB, Lab, Pantone dovranno essere convertiti in CMYK Fogra39)

**testi:** i testi neri non devono essere retinati ma devono essere impostati in K 100%

**risoluzioni:** 300 dpi per le immagini a colori o a mezzatinta, 800 dpi per i tratti

**Dimensioni del documento:** il documento dovrà rispecchiare le esatte dimensioni riportate sul listino +5 mm di abbondanza per lato, i crocini di ritaglio dovranno essere posizionati ad una distanza di 4 mm

**Prova colore:** l'eventuale prova colore a corredo del file deve essere realizzata con profilo Fogra39 o, comunque, coerente con il profilo colore integrato nel PDF

Si ricorda che tutti i grafismi vanno posti sempre ad almeno 8 mm dal refilo e di evitare fondini neri a 4 colori, in special modo quando contengono testi negativi e/o a colori.

## Verifica preliminare: Converti in PDF/X

- Salva come PDF/X-1a
- Salva come PDF/X-3
- Salva come PDF/X-4
- Salva come PDF/X-4p

Crea PDF/X-1a in base al seguente profilo di conversione PDF/X-1a:

  **Converti in PDF/X-1a (Coated FOGRA39)**  
Converte il documento corrente in PDF/X-1a per Coated FOGRA39 quale condizione di stampa prevista. Converte, ove necessario, i colori calibrati e gli RGB dipendenti dalla periferica in CMYK, mantenendo i colori a tinta piatta. Se presenti, i livelli e la trasparenza vengono ridotti a livello singolo.

  Converti in PDF/X-1a (Japan Color Coated)

  Converti in PDF/X-1a (SWOP)

  Offset a bobina (con forno di essiccazione, CMYK e colori tinta piatta)

  Offset a bobina (con forno di essiccazione, CMYK)

  Offset a bobina (senza forno di essiccazione, CMYK e colori tinta piatta, carta da giornale)

  Offset a bobina (senza forno di essiccazione, CMYK, carta da giornale)

  Offset a fogli

  Offset a fogli (CMYK e colori tinta piatta)

  Offset a fogli (CMYK e colori tinta piatta, bassa risoluzione)

  Pagine pubblicitarie per quotidiani

Per la seguente condizione di visualizzazione o stampa:

Coated FOGRA39

In base al profilo di conversione selezionato, è possibile applicare le correzioni per aumentare la probabilità che il file PDF soddisfi i requisiti delle norme.

- Applica correzioni 
- Converti colore RGB indipendente dalla periferica in spazio colore di destinazione
  - Annulla calibrazione Grigio o CMYK indipendente dalla periferica

Annulla

OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PDF Agenzie FOGRA39

Standard: PDF/X-1a:2001

Compatibilità: Acrobat 4 (PDF 1.3)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate
- Riepilogo

Generali

Descrizione: Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti

Pagine

- Tutto
- Intervallo:
- Pagine affiancate

Opzioni

- Incorpora miniature pagine
  - Ottimizza per accesso rapido sul Web
  - Crea PDF con tag
  - Visualizza PDF dopo l'esportazione
  - Crea livelli Acrobat
- Esporta livelli: Livelli visibili e stampabili

Includi

- Segnalibri
  - Collegamenti ipertestuali
  - Guide e griglie visibili
  - Oggetti non stampabili
  - Elementi interattivi
- Multimedia: Usa impostazioni oggetto

Annulla OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PDF Agenzie FOGRA39

Standard: PDF/X-1a:2001

Compatibilità: Acrobat 4 (PDF 1.3)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate
- Riepilogo

Compressione

Immagini a colori

Downsampling bicubico a  pixel per pollice  
 per immagini superiori a:  pixel per pollice  
 Compressione: Automatica (JPEG) Dimensione sezione: 128  
 Qualità immagine: Max.

Immagini in scala di grigi

Downsampling bicubico a  pixel per pollice  
 per immagini superiori a:  pixel per pollice  
 Compressione: Automatica (JPEG) Dimensione sezione: 128  
 Qualità immagine: Max.

Immagini monocromatiche

Downsampling bicubico a  pixel per pollice  
 per immagini superiori a:  pixel per pollice  
 Compressione: CCITT gruppo 4

- Comprimi testo e grafica
- Ritaglia dati immagine in base alle cornici

Annulla OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PDF Agenzie FOGRA39

Standard: PDF/X-1a:2001

Compatibilità: Acrobat 4 (PDF 1.3)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate
- Riepilogo

Indicatori e pagina al vivo

Indicatori

- Tutti i segni di stampa
- Segni di taglio
- Segni di pagina al vivo
- Crocini di registro
- Barre colore
- Informazione pagina

Tipo: Predefinito

Spessore: 0,25 pt

Spostamento: 5 mm

Pagina al vivo e area indicazioni

- Usa impostazioni pagina al vivo del documento

Pagina al vivo:

Superiore: 0 mm

Inferiore: 0 mm

Interna: 0 mm

Esterna: 0 mm

- Includi area indicazioni

*L'impostazione di cui sopra ("Usa impostazioni pagina al vivo del documento") presuppone che il documento sia stato impostato correttamente per quanto riguarda dimensioni e pagina al vivo, in caso contrario tale opzione dovrà essere deselezionata e dovranno essere impostati manualmente i valori di "Pagina al vivo".*

Annulla

OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PDF Agenzie FOGRA39

Standard: PDF/X-1a:2001

Compatibilità: Acrobat 4 (PDF 1.3)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate
- Riepilogo

Output

Colore

Conversione colore: Converti in destinazione (mantieni i valori numerici)

Destinazione: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Criterio inclusione profilo: Non includere i profili

- Simula sovrastampa

Gestione inchiostri...

PDF/X

Nome profilo intento di output: Coated FOGRA39 (ISO 126...

Nome condizione di output:

Identificatore condizione di output:

Nome registro:

Descrizione

Posizionate il puntatore su un'intestazione per visualizzare la descrizione corrispondente.

Annulla

OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito: PDF Agenzie FOGRA39

Standard: PDF/X-1a:2001

Compatibilità: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Generali

Compressione

Indicatori e pagina al vivo

Output

Avanzate

Riepilogo

Avanzate

Font

Incorpora sottoinsiemi di font se la percent. di caratteri usati è inferiore a: 0%

 Verranno incorporati tutti i font con i bit di incorporazione necessari.

OPI

Ometti per OPI:  EPS  PDF  Immagini bitmap

Modulo converti trasparenza

Predefinito: [Alta risoluzione]

Ignora precedenza pagine affiancate

Job Definition Format (JDF)

Crea file JDF con Acrobat

 Richiede che sia installato Adobe Acrobat 7.0 Professional o versione successiva. Se questa opzione è attivata, viene automaticamente deselezionata l'opzione "Pagine affiancate" nel pannello Generale.

Annulla

OK

Per eventuali chiarimenti tecnici nella generazione dei PDF è possibile indirizzare una mail alla casella "assistenza.red@casaeditriceuniverso.com" indicando un proprio recapito telefonico, oppure, in caso di urgenza, chiamare il numero di telefono 02 63675491.